

4 IN 1 DOME, 2MP

CVBS HDCVI™

HDTVI AHD



IP66


## CECHY

- Rozdzielczość Full HD z przetwornikiem CMOS Lowlight
- Podświetlenie IR do 30 metrów
- 2.8 ~ 12 mm obiektyw zmiennoogniskowy
- Odległość transmisji do 300 metrów (teoretyczna)
- AWB, AGC, BLC, cyfrowy WDR, 2D/3D-DNR, System Przeciwmgłowy
- Slow shutter, Smart IR, Sense Up
- Lustro, Detekcja ruchu, Maska prywatności
- menu OSD
- 4 in 1 wyjście (OSD switch): CVBS, CVI, TVI, AHD
- IP65
- Ochrona przed przepięciami
- 3AXIS: montaż do ścian i sufitu

## AKCESORIA

HYU-258  
baza connection

## ROZMIARY



## KAMERA

Czujnik obrazu	1/2.7" Lowlight CMOS, 2.1 MP
Efektywne piksele	1928(H) x 1088(V)
Klatki na sekundę	PAL/NTSC: 25/30 fps @1080P
Elektroniczna migawka	Auto, 1/25s ~ 1/50.000s
Iluminacja IR	6 array led: 20 ~ 30 metrów
Minimalne oświetlenie	0,02 lux F1,2 (AGC ON) / 0 lux IR ON
Wyjście wideo	AHD, HD-CVI, HD-TVI, 1 BNC CVBS (OSD switch)

## OBIEKTYW

Obiektyw	2.8 ~ 12 mm
----------	-------------

## FUNKCJE

Dzień / noc	Auto, Kolor, B/W, Ext
menu OSD	Obsługiwane
Balans bieli	AWB, ATW, wewnątrz, plenerowy, Manual
Poziom sygnału	AGC
Kompensacja tylnego oświetlenia	BLC, cyfrowy WDR
Redukcja szumów	2D/3D-DNR
System Przeciwmgłowy	Obsługiwane
Lustro	Obsługiwane
Detekcja ruchu	Obsługiwane
Maska prywatności	Obsługiwane

## ELEKTRYCZNE I ŚRODOWISKA

Zasilacz	12V DC (±10%) /410 mA
Konsumpcja	<5W
Temperatura pracy	-20°C ~ +60°C
RH	10% ~ 90% HR
Odległość transmisji	Do 300 metrów (teoretyczna) za pośrednictwem kabla koncentrycznego 75-3
Ochrona	IP65

## CECHY FIZYCZNE

Rozmiary	Ø125 x 100 mm
----------	---------------